



# VENTANA CORREDIZA HORIZONTAL SERIE 3050

Disponible también en Serie 105 con acabado enclavado



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Los contramarcos de vinilo con múltiples cavidades mejoran el rendimiento térmico y absorben mejor el sonido
- El vidrio aislante aporta ahorro de energía y eficiencia térmica
- El marco y las hojas soldados a fusión minimizan la entrada de agua y aire, y mejoran la durabilidad general
- La cerradura de retardo impide la entrada de aire y aumenta la seguridad
- La hoja extraíble incluye entrelazamiento en toda la superficie y burlete inferior
- El riel central con metal reforzado y tornillo de doble refuerzo añade robustez
- Tamaño personalizado sobre 1/8"
- El burlete doble ayuda a evitar la entrada de aire y agua, y mantiene las condiciones climáticas más extremas afuera y el confort con ahorro de energía adentro
- La media malla\* es versátil y se instala desde el interior o el exterior
- Los canales accesorios incorporados se adaptan a múltiples opciones de instalación
- Calificación DP-25 (tamaño de la ventana probado 72" x 48")
- Profundidad de la jamba: 2,625"
- **Garantía limitada de por vida**

**DISPONIBLE CON 2 Y 3 VIDRIERAS** con una altura mínima de 11 1/2" para usar en aberturas de sótano

## OPCIONES PERSONALIZADAS

- Vidrio de emisión baja
- Vidrio de emisión baja con gas argón
- Vidrio de emisión ultra baja con gas argón
- Armazón plano de 5/8" o 3/4", contorneado de 5/8" o 1", armazones de cubierta contorneada de 5/8"
- Tamaños personalizados disponibles



OPCIONES DE COLORES\*\*



Cumplimiento con ENERGY STAR disponible en todas las series. Verificar las especificaciones del producto antes de realizar el pedido.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes según resulte necesario para seguir mejorando el producto.

\* Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga a través de una ventana abierta.

\*\* El proceso de impresión puede afectar el color mostrado. Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores.

