

VENTANA CORREDIZA SERIE 3201

También disponible en deslizantes de 2 y 3 vidrieras, y ventanas centrales




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- La construcción de múltiples cavidades reforzada ofrece una protección térmica adicional e integridad estructural
- La cerradura de levas de acción positiva aumenta la seguridad (2 cerraduras estándar a un ancho de 27 1/4" o más)
- Paneles de vidrio aislante con espacio de aire para óptimo aislamiento térmico y sistema espaciador de borde caliente
- · Los rodillos tándem corren con facilidad a lo largo del canal de deslizamiento libre de fricción
- El riel deslizante integrado permite la fácil apertura y cierre de la hoja
- Disponible en configuraciones de 1/4 - 1/2 - 1/4 o 1/3 - 1/3 - 1/3

- Estilos XO u OX de 2 vidrieras disponibles
- Media malla estándar*
- El alféizar inclinado reduce la infiltración de aire y facilita el drenaje del agua
- Las hojas entrelazadas ayudan a bloquear la entrada de corriente
- Las hojas y el marco soldados a fusión añaden solidez y aislamiento adicional
- El sellado de bulbo de látex ayuda a bloquear la infiltración de aire
- Profundidad de la jamba: 3,25"
- Garantía limitada de por vida transferible



Ventana deslizante de 2 vidrieras













Escanee y mire un video acerca de nuestra Serie 3201.



Cumplimiento con ENERGY STAR disponible en todas las series. Verificar las especificaciones del producto antes de realizar el pedido.


Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes según resulte necesario para seguir mejorando el producto.

- Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga a través de una ventana abierta.
- El proceso de impresión puede afectar el color mostrado.
- Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores. Oferta de armazón limitada a armazón contorneado de 5/8" y de vidriera con división simulada (SDL) en ventanas exteriores pintadas. Sólo use un limpiador de hogar suave a base de agua en el producto pintado y enjuague de inmediato con agua. Consulte las instrucciones de limpieza completas para más detalles

OPCIONES PERSONALIZADAS

- Vidrio de emisión baja
- Vidrio de emisión baja con gas argón
- Vidrio de emisión ultra baja con gas argón
- Invecciones de marco relleno de esponja de cavidades múltiples InsulKor™
- Armazones contorneados de 5/8" o 1". planos de 5/8" o 3/4" o de cubierta contorneada de 5/8"
- 9 colores de exterior pintados (interior blanco únicamente)
- Malla de aluminio de carbono, Vista Clara y malla para tarea pesada*
- Vidrio oscuro
- Vidrio de doble resistencia
- Garantía contra rotura de vidrios de por vida
- Garantía de mano de obra de por vida





COLORES PINTADOS**



















Armazones

planos de

. 5/8" o 3/4" y contorneados

de 5/8" o 1"

disponibles







