



VENTANA DE GUILLOTINA DOBLE SERIE 3900

También disponible en deslizantes de 2 y 3 vidrieras, y ventanas centrales



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Refuerzo de hoja enriquecido con fibra de vidrio de poliuretano exclusivo InsulKor™ para un rendimiento térmico y estructural superior
- El equilibrio de bobina de fuerza continua de 3/4" ofrece una movilidad de hoja increíblemente fácil
- Las hojas y el marco soldados a fusión añaden solidez y mejoran el aislamiento
- Calificación DP-60 (tamaño de la ventana probado 36" x 74")
- El marco central biselado ofrece un aspecto exterior con estilo
- Los pestillos nocturnos con pulsador dual posicionan las hojas para una ventilación óptima
- El riel de elevación delgado integrado le permite operar fácilmente la hoja
- El espesor del marco de 4 1/4" mejora el aspecto así como la integridad estructural
- El surco accesorio externo adapta la opción de acabado enclavado
- La media malla es estándar y extraíble desde el interior*
- Las cerraduras de levas de acción positiva de bajo perfil duales aumentan la seguridad (2 cerraduras estándar a un ancho de 27 1/4" o más)
- Cerradura y riel central totalmente entrelazados
- El desviador de hoja totalmente de vinilo en alféizar y la protección de burletes de alto rendimiento protegen contra la entrada de aire
- Profundidad de jamba de 3,25" para el dimensionamiento ideal de la ventana
- **Garantía limitada de por vida transferible**
- **Garantía contra rotura de vidrios de por vida**



OPCIONES PERSONALIZADAS

- Vidrio de emisión baja
- Vidrio de emisión baja con gas argón
- Vidrio de emisión ultra baja con gas argón
- Paneles de vidrio con triple cristal que cumplen con R-5
- Inyecciones de marco relleno de esponja de cavidades múltiples InsulKor™
- Accesorio de acabado enclavado para el uso en aplicaciones de remodelación o construcción nueva
- Armazones contorneados de 5/8" o 1", planos de 5/8" o 3/4", de cubierta contorneada de 5/8" o vidriera con división simulada (SDL) de 1 1/8"
- Vidrio oscuro
- Vidrio de doble resistencia
- Malla de aluminio de carbono, Vista Clara y malla para tarea pesada*
- Dispositivo de control de apertura de la ventana (WOC) para evitar caídas
- Garantía de mano de obra de por vida



Tecnología InsulKor™




Escanee y mire un video acerca de nuestra Serie 3900.

OPCIONES DE COLORES**



COLORES LAMINADOS**



COLORES PINTADOS**



OPCIONES DE CERRADURAS**



Cumplimiento con ENERGY STAR disponible en todas las series. Verificar las especificaciones del producto antes de realizar el pedido.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes según resulte necesario para seguir mejorando el producto.

* Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga a través de una ventana abierta.

** El proceso de impresión puede afectar el color mostrado. Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores.

*** Oferta de armazón limitada a armazón contorneado de 5/8" y de vidriera con división simulada (SDL) en ventanas exteriores pintadas. Sólo use un limpiador de hogar suave a base de agua en el producto pintado y enjuague de inmediato con agua. Consulte las instrucciones de limpieza completas para más detalles.

