



VENTANA CORREDIZA SERIE 3900

También disponible para ventanas de guillotina doble y ventanas centrales



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Refuerzo de hoja enriquecido con fibra de vidrio de poliuretano exclusivo InsulKor™ para un rendimiento térmico y estructural superior
- Las hojas y el marco soldados a fusión añaden solidez y mejoran el aislamiento
- Calificación DP-50 (tamaño de la ventana probado 72" x 48")
- El marco central biselado ofrece un aspecto exterior con estilo
- Canal deslizante integrado para fácil apertura y cierre de la hoja
- Los rodillos tándem corren con facilidad a lo largo del canal de deslizamiento libre de fricción
- 2 vidrieras disponibles en la configuración XX (ambas hojas funcionan)
- 3 vidrieras disponibles en configuraciones de 1/4 - 1/2 - 1/4 o 1/3 - 1/3 - 1/3
- El espesor del marco de 4 1/4" mejora el aspecto así como la integridad estructural
- El surco accesorio externo adapta la opción de acabado enclavado
- La media malla es estándar y extraíble desde el interior*
- Las cerraduras de levas de acción positiva de bajo perfil duales aumentan la seguridad (2 cerraduras estándar a un ancho de 27 1/4" o más)
- Cerradura y riel central totalmente entrelazados
- El desviador de hoja totalmente de vinilo en alféizar y la protección de burletes de alto rendimiento protegen contra la entrada de aire
- Profundidad de jamba de 3,25" para el dimensionamiento ideal de la ventana
- **Garantía limitada de por vida transferible**
- **Garantía contra rotura de vidrios de por vida**



Ventana deslizante de 2 vidrieras



Ventana deslizante de 3 vidrieras

OPCIONES PERSONALIZADAS

- Vidrio de emisión baja
- Vidrio de emisión baja con gas argón
- Vidrio de emisión ultra baja con gas argón
- Paneles de vidrio con triple cristal que cumplen con R-5
- Inyecciones de marco relleno de esponja de cavidades múltiples InsulKor™
- Accesorio de acabado enclavado para el uso en aplicaciones de remodelación o construcción nueva
- Armazones contorneados de 5/8" o 1", planos de 5/8" o 3/4", de cubierta contorneada de 5/8" o vidriera con división simulada (SDL) de 1 1/8"
- Vidrio oscuro
- Vidrio de doble resistencia
- Malla de aluminio de carbono, Vista Clara y malla para tarea pesada*
- Garantía de mano de obra de por vida



Tecnología InsulKor™



Escanee y mire un video acerca de nuestra Serie 3900.

OPCIONES DE COLORES**



COLORES LAMINADOS**



COLORES PINTADOS**



OPCIONES DE CERRADURAS**



Cumplimiento con ENERGY STAR disponible en todas las series. Verificar las especificaciones del producto antes de realizar el pedido.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes según resulte necesario para seguir mejorando el producto.

* Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga a través de una ventana abierta.

** El proceso de impresión puede afectar el color mostrado. Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores.

*** Oferta de armazón limitada a armazón contorneado de 5/8" y de vidriera con división simulada (SDL) en ventanas exteriores pintadas. Sólo use un limpiador de hogar suave a base de agua en el producto pintado y enjuague de inmediato con agua. Consulte las instrucciones de limpieza completas para más detalles.

